

Rámcová dohoda č. Z201856691_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34059199
DIČ: 2021452202
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0281800000007000510803
Telefón: 0918990863

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Číslo účtu: SK2075000000004006430456
Telefón: 0918 323 778

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: káble, krabica, rozbočky, ističe, rozvádzač, príchytky, svorkovnice, vidlice, svorky, hmoždiny, žiarovky
CPV: 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie;
31531000-7 - Žiarovky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektroinštalačný materiál

Funkcia				
bežná údržba elektrických zariadení, rozvodov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
led trafo 240V/12V/100W vodeodolný LED zdroj 12V 8,3A 100W alebo ekvivalent	ks			30
led trafo240V/12V/75W vodeodolný LED zdroj 12V 6,25A 75W MEAN WELL alebo ekvivalent	ks			20
led trafo240V/12V/60W vodeodolný LED zdroj 12V 5A 35W MEAN WELL alebo ekvivalent	ks			20
led trafo240V/12V/35W vodeodolný LED zdroj 12V 2,92A 35W MEAN WELL alebo ekvivalent	ks			20

Kábel CYKY-J 2x1,5 CYKY-O alebo ekvivalent, vlastnosti: 2 žilový medený kábel 2x1,5mm pre pevné uloženie s medeným jadrom s PVC izoláciou určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi. Menovité napätie 450/750 V, skúšobné napätie 4 kV. Prierez vodiča 1,5 mm ² . Tento kábel sa používa najmä pre svetelné okruhy. Farebné značenie žíl: čierna, hnedá.	m			100
Koaxiálny kábel Tri-Shield RG6 BC alebo ekvivalent, vlastnosti: Koaxiálny kábel vysokej kvality s priemerom 6,8 mm pre vnútorné rozvody SAT/TV/R. Farba biela, impedancia 75 ohm. Jednoduché použitie pre antény, satelitné a káblové inštalácie. Vysoko kvalitný profesionálny kábel s minimálnymi stratami, vhodný do vonkajších priestorov aj dovnútra.	m			250
FTP kábel AWG24 0,5CAT5outdoor alebo ekvivalent, vlastnosti: internetový kábel FTP drát CCA c5e, tienené krútené štvorpárové vedenie, kategória 5e s vnútorným priemerom vodiča 0,5 mm. Typ ochrany PVC- polyvinyl chloride. AWG 24 šedý, štvorpár, zliatina CCA- 30% Cu + 70% Al, dobré pre krátke signalizácie (50m), CCTV inštaláciách. Farba šedá (Gembird FPC-5004E-SOL drát, CAT5E, FTP, CCA, 200m/box, šedý	m			200
Kábel CYKY 3x1,5 CYKY-O alebo ekvivalent, vlastnosti: 3 žilový medený kábel pre pevné uloženie s medeným jadrom s PVC izoláciou určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi, menovité napätie 750V, skúšobné napätie 4kV, prierez vodiča 1,5 mm ² , prevádzková teplota: - 30 až + 70 ° C, prevedenie žíl: pevné, drôtové	m			200
Kábel CYKY-J 3x2,5 alebo ekvivalent, vlastnosti: 3 žilový medený kábel pre pevné uloženie, s medeným jadrom s PVC izoláciou určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi, menovité napätie 750 V, skúšobné napätie 4 kV, prierez vodiča 2,5 mm ² , prevádzková teplota: - 30 až +70 °C	m			300
Kábel CYKY 5x4 CYKY-J alebo ekvivalent, vlastnosti: -5 žilový medený kábel pre pevné uloženie s medeným jadrom s PVC izoláciou určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi, menovité napätie 750 V, skúšobné napätie 4 kV, prierez vodiča 4 mm ² , prevádzková teplota: - 30 až +70 °C, prevedenie žíl:pevné, drôtové	m			200
Kábel CYKY 3x1,5 CYKY-J alebo ekvivalent, vlastnosti:3 - žilový medený kábel pre pevné uloženie s medeným jadrom s PVC izoláciou určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi, menovité napätie 750 V, skúšobné napätie 4 kV, prierez vodiča 1,5 mm ² , prevádzková teplota: - 30 až +70 °C, prevedenie žíl:pevné, drôtové	m			200
Kábel CYKY 5x10 CYKY - J alebo ekvivalent, vlastnosti: 5 -žilový medený kábel pre pevné uloženie s medeným jadrom s PVC izoláciou určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi, menovité napätie 750 V, skúšobné napätie 4 kV, prierez vodiča 10 mm ² , prevádzková teplota: - 30 až +70 °C, prevedenie žíl:pevné, drôtové	m			100
Kábel CYKY 5x2,5 H05VV-F alebo ekvivalent, vlastnosti: 5 žilový ohybný medený kábel, flexibilný kábel s PVC izoláciou určený pre domáce prístroje a kancelársku techniku alebo pre kuchynské spotrebiče, silový kábel5x2,5mm ² ; napätie: 300/500V; prúd: 24A; farba biela, prevedenie žíl: lankové	m			200

PL6 10B/1 istič EXx9BN 10B/1 NOARK alebo ekvivalent, vlastnosti: modulárny istič spĺňajúci štandardy pre ističe pre domové použitie EN 6089 s menovitými prúdmi 1 až 63 A, vypínacia charakteristika B, menovité napätie 230/400V AC, menovitý prúd 10 A, vypínacia schopnosť 6 kA, montážna šírka 18 mm/pól, počet pólov: 1, prierez vodičov: 1,0 - 35 mm ² , Normy: IEC 60898, EN 60898, spôsob upevnenia: na DIN lištu, stupeň krytia: IP 20 typ PR61 B10	ks			30
PL6 16B/1 istič EXx9BN 16B/1 NOARK alebo ekvivalent, vlastnosti: modulárny istič spĺňajúci štandardy pre ističe pre domové použitie EN 60898 s menovitými prúdmi 1 až 63 A, vypínacia charakteristika B, menovité napätie 230/400V AC, menovitý prúd 16 A, vypínacia schopnosť 6kA, montážna šírka 18 mm/pól, prierez vodiča 1,0 -35mm ² , Normy: IEC 60898, EN 60898, spôsob upevnenia: na DIN lištu, stupeň krytia: IP 20 typ PR61B16	ks			30
PL6 20B/1 istič EXx9BN 20B/1 NOARK alebo ekvivalent, vlastnosti: modulárny istič spĺňajúci štandardy pre ističe pre domové použitie EN 60898 s menovitými prúdmi 1 až 63A, vypínacia charakteristika B, menovité napätie 230/400V AC, menovitý prúd 20A, vypínacia schopnosť 6kA, montážna šírka 18 mm/pól, prierez vodiča 1,0 - 35 mm ² , Normy: IEC 60898, EN 60898, spôsob upevnenia: na DIN lištu, stupeň krytia: IP 20 typ PR61 B20	ks			5
PL6 25B/1 istič EXx9BN 25B/1 NOARK alebo ekvivalent, vlastnosti: modulárny istič spĺňajúci štandardy pre ističe pre domové použitie EN 60898 s menovitými prúdmi 1 až 63 A, vypínacia charakteristika B, menovité napätie 230/400V AC, menovitý prúd 25A, vypínacia schopnosť 6kA, montážna šírka 18 mm/pól, prierez vodiča 1,0 -35 mm ² , Normy: IEC 60898, EN 60898, spôsob upevnenia: na DIN lištu, stupeň krytia: IP 20 typ PR61B25	ks			5
trojfázový istič 16 A/B, alebo ekvivalent, vlastnosti: trojfázový istič s menovitým prúdom do 16A, charakteristika B PR63 B16	ks			5
trojfázový istič 32 A/B, alebo ekvivalent, vlastnosti: trojfázový istič s menovitým prúdom do 32A, charakteristika B PR63 B32	ks			5
Prúdový chránič EATON PF6-25/4/003 alebo ekvivalent, Vlastnosti: 4 pólový 25A prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany	ks			4
Prúdový chránič EATON PFL6-16/1N/B/003 s ističom alebo ekvivalent, vlastnosti: kombinovaný 2 pólový prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16A, zlúčená funkcia chrániča a ističa, menovité napätie: 230V AC, počet pólov 2, menovitý prúd 16 A, charakteristika B, reziduálny prúd 30 mA, skratová odolnosť 6000 A, stupeň krytia IP 20, vodič do 25 mm ²	ks			2
Zásuvková rozvodnica s istením - ROS-I 1603 alebo ekvivalent, vlastnosti: počet modulov 4, počet voľných 0,	ks			2
Rozvádzač 12 modul ETI ECM12PT dym. dvierka. Rozvádzač ECM12PO - 12 modulový alebo ekvivalent, vlastnosti: plastový zápusťný rozvádzač určený pod omietku. Rozvádzač je určený pre inštaláciu ističov a iných modulárnych elektrických prístrojov určených pre inštaláciu na DIN lištu TS 35. Svorkovnice PE a N sú štandardnou výbavou rozvádzača. Typ EZ9E112S2S	ks			2
Rozvádzač 8 modul ETI ECM12PT dym. dvierka. Rozvádzač ECM12PO - 8 modulový alebo ekvivalent, vlastnosti: plastový zápusťný rozvádzač určený pod omietku. Rozvádzač je určený pre inštaláciu ističov a iných modulárnych elektrických prístrojov určených pre inštaláciu na DIN lištu TS 35. Svorkovnice PE a N sú štandardnou výbavou rozvádzača. EZ9E108S2S	ks			2
Rozbočka RW-3	ks			15

koncovky RJ 45 alebo ekvivalent, vlastnosti: tienená, farba priehľadná, typ: STP, kategória CAT6	ks			20
Orezávatko na kábel RYPLEY alebo ekvivalent	ks			1
F-konektor RG59, crimp alebo ekvivalent	ks			50
TL-22 CCTV Cable Stripper, Strips COAX Cables, Flat Cables, RG-59 RG-6 alebo ekvivalent, vlastnosti: TL-22 je CCTV odizolovací kábel, ktorý sa používa na strihanie koaxiálnych káblov (RG-58, RG-59, RG-62, RG-6 3C, 4C, 5C, RG-174) 45, RJ-11, RJ-12). Pri CCTV inštaláciách pre sledovanie videa najbežnejším typom káblov, s ktorými sa tento nástroj používa, je siamský kábel RG59 Typ KNIPEX 166006	ks			1
KRIMPOVACIE KLIEŠTE / H-155, RG-58, RG-59, RG-62 alebo TL-70 CCTV Cable Crimping Tool for RG58, RG59, RG6, RG-62 Coax Cable alebo ekvivalent, vlastnosti: krimpovanie káblov TL-70 CCTV môže byť použitých inštalátormi bezpečnostných systémov na krimpovacie konektory na nasledovné typy koaxiálnych káblov: RG-58, RG-59, RG-62, RG-6. Tento krimpovací nástroj má zabudovanú kompaktnú západku, ktorá uľahčuje zvládanie káblov.	ks			1
F konektor, spojka - HAMA 122489 SAT spojka, F zásuvka alebo ekvivalent, vlastnosti: spojka na spojenie 2 káblov, plne tienená. Pripojenie: F-zásuvka, upevnenie vnútorného vodiča: skrutkovací. Farba: strieborná.	ks			30
konektorG6.35 12V keramická s káblovými vývodmi alebo ekvivalent	ks			30
Spojka paralelná samorezná 1,5-2,5 mm² MODRA typ ZS2,5/2,5	ks			50
Príchytká vodiča 5mm (bal. 100ks) alebo ekvivalent	bal.			1
Príchytká vodiča 6mm (bal. 100ks) alebo ekvivalent	bal.			1
Príchytká vodiča 7mm (bal. 100ks) alebo ekvivalent	bal.			1
Príchytká vodiča 8mm (bal. 100ks) alebo ekvivalent	bal.			1
Príchytká vodiča 10mm (bal. 100ks) alebo ekvivalent	bal.			1
Príchytká CL16-GR UPRM CF 16 alebo ekvivalent, vlastnosti: Príchytká pre ochranné rúrky (trubky). Plastové príchytky sú určené pre upevnenie rúrkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž rúrky sa vykoná natlačením medzi čeluste príchytky. Príchytky sú opatrené prvkami pre nasunutie vedľa seba pre vytvorenie súvislého radu rúr. Sú vhodné pre pevné aj ohybné rúrky.	ks			100
príchytká6516 HA, 8-16mm príchytká distančná alebo ekvivalent	ks			100
príchytká6526 HA, 13-26mm príchytká distančná alebo ekvivalent	ks			100
Príchytká CL20-GR UPRM CF 20 alebo ekvivalent, vlastnosti: príchytká pre ochranné rúrky (trubky), plastové príchytky sú určené pre upevnenie rúrkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž rúrky sa vykoná natlačením medzi čeluste príchytky. Príchytky sú opatrené prvkami pre nasunutie vedľa seba pre vytvorenie súvislého radu rúr. Sú vhodné pre pevné aj ohybné rúrky.	ks			100
Príchytká CL25-GR UPRM CF 25 alebo ekvivalent, vlastnosti: Príchytká pre ochranné rúrky (trubky), Plastové príchytky sú určené pre upevnenie rúrkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž rúrky sa vykoná natlačením medzi čeluste príchytky. Príchytky sú opatrené prvkami pre nasunutie vedľa seba pre vytvorenie súvislého radu rúr. Sú vhodné pre pevné aj ohybné rúrky.	ks			100

Príchytka CL32-GR UPRM CF 32 alebo ekvivalent, vlastnosti: Príchytka pre ochranné rúrky (trúbky), plastové príchytka sú určené pre upevnenie rúrkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž rúrky sa vykoná natlačením medzi čeluste príchytka. Príchytka sú opatrené prvkami pre nasunutie vedľa seba pre vytvorenie súvislého radu rúr. Sú vhodné pre pevné aj ohybné rúrky. ,	ks			50
Lišta vkladacia 24x22 mm LV alebo ekvivalent	m			50
Hmoždinky na uchytenie káblov, d 8mm alebo ekvivalent	ks			300
Hmoždinky na uchytenie káblov, d 6mm alebo ekvivalent	ks			200
Skrutkovacie pätky k sťahovacím páskam, prírodné alebo ekvivalent: vlastnosti: 12.8×7mm, d=3.3mm, PA6.6 Typ VCZ 9/43,5	ks			100
Lišta vkladacia 30x20 mm LV	m			50
Lišta vkladacia 18x18 mm LV	m			50
Lišta vkladacia 40x20 mm LV	m			50
Trubka FXP 16 alebo ekvivalent, vlastnosti: Ohybná pancierová trubka pre stredné mechanické zaťaženie, typ FXP 16 Turbo, vlastnosti: samozhášavá, pancierová, možnosť inštalácie priamo na drevo, mechanické zaťaženie > 750 N / 5cm, materiálPVC, teplotná odolnosť - 25 až +60 °C, farbašedá (RAL 7037),	m			100
Trubka FXP 20 alebo ekvivalent, vlastnosti: ohybná pancierová trubka pre stredné mechanické zaťaženie, typ FXP 20 Turbo, vlastnosti: samozhášavá, pancierová, možnosť inštalácie priamo na drevo, mechanické zaťaženie > 750 N / 5cm, materiálPVC, teplotná odolnosť - 25 až +60 °C, farbašedá (RAL)	m			100
Trubka FXP 25 alebo ekvivalent, vlastnosti: ohybná pancierová trubka pre stredné mechanické zaťaženie, typ FXP 25 Turbo, vlastnosti: samozhášavá, pancierová, možnosť inštalácie priamo na drevo, mechanické zaťaženie > 750 N / 5cm, materiálPVC, teplotná odolnosť - 25 až +60 °Cfarbašedá (RAL 7037)	m			100
Trubka FXP 32 alebo ekvivalent, vlastnosti: ohybná pancierová trubka pre stredné mechanické zaťaženie, typ FXP 32 Turbo, vlastnosti: samozhášavá, pancierová, možnosť inštalácie priamo na drevo, mechanické zaťaženie > 750 N / 5cm, materiálPVC, teplotná odolnosť - 25 až +60 °C farbašedá (RAL 7037)	m			100
Svorkovnica čoko. 2,5mm 6336 alebo ekvivalent, vlastnosti: 12 pólová lámacia prístrojová svorkovnica, rozbočovacia svorkovnica, tiež lámacia. Vodiče sa prepájajú vnútri mosadznej trubičky s dvoma skrutkami. Každá skrutka priťahuje svoj koniec vodiča. Jednotlivé svorky sú spojené úzkymi mostíkmi s otvorom pre upevňovaciu skrutku. Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek. Počet pólov12. Napätie400 V,Prúd24 A, Prierez vodiča 1,0 - 2,5 mm², Materiálpolyetylén / mosadzné svorky, Tepelná odolnosť 55 °C, Farba oranžová, Rozmery D x Š x V 93 x 17) mm , F = ∅ 2,5 mm	ks			15
Svorkovnica čoko. 4mm 6336 alebo ekvivalent, vlastnosti: 12 pólová lámacia prístrojová svorkovnica, rozbočovacia svorkovnica, tiež lámacia. Vodiče sa prepájajú vnútri mosadznej trubičky s dvoma skrutkami. Každá skrutka priťahuje svoj koniec vodiča. Jednotlivé svorky sú spojené úzkymi mostíkmi s otvorom pre upevňovaciu skrutku. Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek. V bežnom prevedení je 12 svoriek. Počet pólov12, napätie400 V, prúd32 A, prierez vodiča 1,5 - 4,0 mm², materiálpolyetylén / mosadzné svorky, tepelná odolnosť 55 °C, farbaoranžová	ks			15

Svorkovnica čoko. 6mm 6336 alebo ekvivalent, vlastnosti: 12 pólová lámacia prístrojová svorkovnica, rozbočovacia svorkovnica, tiež lámacia. Vodiče sa prepájajú vnútri mosadznej trubičky s dvoma skrútkami. Každá skrútka priťahuje svoj koniec vodiča. Jednotlivé svorky sú spojené úzkymi mostíkmi s otvorom pre upevňovaciu skrútku. Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek. V bežnom prevedení je 12 svoriek, počet pólov12, napätie400 V, prúd41 A, prierez vodiča 2,5 - 6,0 mm ² , materiálpolyetylén / mosadzné svorky, tepelná odolnosť 55 °C, Farbaoranžová	ks			15
Svorkovnica čoko. 10mm 6336 alebo ekvivalent, vlastnosti: 12 pólová lámacia prístrojová svorkovnica, rozbočovacia svorkovnica, tiež lámacia. Vodiče sa prepájajú vnútri mosadznej trubičky s dvoma skrútkami. Každá skrútka priťahuje svoj koniec vodiča. Jednotlivé svorky sú spojené úzkymi mostíkmi s otvorom pre upevňovaciu skrútku. Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek. V bežnom prevedení je 12 svoriek, počet pólov12, napätie400 V, prúd57 A, prierez vodiča 4,0 - 10 mm ² , materiálpolyetylén / mosadzné svorky, tepelná odolnosť 55 °C farbaoranžová	ks			15
Svorkovnica čoko. 16mm 6336 alebo ekvivalent, vlastnosti: 12 pólová lámacia prístrojová svorkovnica, rozbočovacia svorkovnica, tiež lámacia. Vodiče sa prepájajú vnútri mosadznej trubičky s dvoma skrútkami. Každá skrútka priťahuje svoj koniec vodiča. Jednotlivé svorky sú spojené úzkymi mostíkmi s otvorom pre upevňovaciu skrútku. Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek. V bežnom prevedení je 12 svoriek, počet pólov12, napätie400 V, prúd76 A, prierez vodiča 6,0 - 16 mm ² , materiálpolyetylén / mosadzné svorky, tepelná odolnosť 55 °C farbaoranžová	ks			15
Svorkovnica čoko. 25mm EKL4/PS25 B/W alebo ekvivalent, vlastnosti: 12 pólová lámacia prístrojová svorkovnica, rozbočovacia svorkovnica, tiež lámacia. Vodiče sa prepájajú vnútri mosadznej trubičky s dvoma skrútkami. Každá skrútka priťahuje svoj koniec vodiča. Jednotlivé svorky sú spojené úzkymi mostíkmi s otvorom pre upevňovaciu skrútku. Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek. V bežnom prevedení je 12 svoriek, počet pólov12, napätie750 V, prúd00 A, prierez vodiča 10 - 25 mm ² , materiálšamozhášavý polypropylén / mosadzné svorky, tepelná odolnosť 85 °C, farbabiela	ks			5
Izolačná páska čierna 15mm/10m alebo ekvivalent, vlastnosti: izolačná samolepiaca páska 15 mm x 10 m pre univerzálne využitie. Vhodná na zväzkovanie, opravy a upevňovanie káblov a vedení, chráni plášť kábla pred prasknutím a poškodením.	ks			20
Izolačná páska modrá 15mm/10m alebo ekvivalent, vlastnosti: využíva sa na opravu poškodenej izolácie. Elektrická izolácia energetických káblov NN nad aj pod zemou, spojky telefónnych káblov a zväzkovanie vodičov. Pre použitie v bežnom prostredí od - 10°C do +85°C, dobre kopíruje povrch a nerovnosti, je vynikajúci elektrický izolant, odolný voči chemickým riedidlám, lepidlo pásky je na báze syntetického kaučuku, s výbornou príľnavosťou.	ks			20
Izolačná páska žltá 15mm/10m alebo ekvivalent, vlastnosti: profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt.	ks			20

Izolačná páska žltá-zelená 15mm/10m alebo ekvivalent, vlastnosti: elektrická izolačná páska z PVC materiálu a lepidla na upevňovanie a izoláciu elektrických káblov. Lepidlo je na báze gumy. Šírka 15 mm, dĺžka 10 m. Tepelná odolnosť 90°C.	ks			20
Izolačná páska biela 15mm/10m alebo ekvivalent, vlastnosti: Profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt.	ks			20
Izolačná páska červená 15mm/10m alebo ekvivalent, vlastnosti: profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt.	ks			20
Svorka KROKO 200A 120mm, červená alebo ekvivalent	ks			3
Svorka KROKO 200A 120mm, modrá alebo ekvivalent	ks			3
2-zásuvka LEGRAND VALENA alebo ekvivalent, biela zásuvka 2X2P+E 10/16A, vlastnosti: zásuvka dvojnásobná, použitie: 16A - 250V~, dodať komplet aj s rámkom, radenie 2x(2P +E),	ks			50
1-zásuvka LEGRAND VALENA alebo ekvivalent biela zásuvka 2P+E 16A, vlastnosti: zásuvka jednonásobná, použitie: 16A - 250V~,	ks			100
Elektromer LE-03 d MID alebo ekvivalent, vlastnosti: trojfázový digitálny elektromer s certifikáciou MID. Trojfázový elektromer pre striedavé napätie je určený na podružné jednotarifné meranie činnnej elektrickej energie v trojfázových sieťach. Zapojenie elektromera je priame. Umožňuje meranie spotreby samostatných spotrebičov alebo spotrebičov v skupinách. Pre centralizované sledovanie odberu je elektromer vybavený výstupom typu SO. Elektromer s MID s certifikáciou je možné použiť aj na fakturačné meranie spotreby elektrickej energie.	ks			1
Elektromer LE-01d MID alebo ekvivalent, vlastnosti: jednofázový digitálny elektromer s certifikáciou MID. Jednofázové elektromery sú určené na podružné jednotarifné meranie energie v jednofázových sieťach s frekvenciou 50Hz. Zapojenie elektromerov je priame. Umožňujú jednoduché meranie a odčítanie nameranej spotreby energie v kWh na displeji. Pre centralizované sledovanie odberu sú elektromery vybavené výstupom typu SO. Elektromer s MID s certifikáciou je možné použiť aj na fakturačné meranie spotreby elektrickej energie.	ks			4
Prúdový chránič EATON PFL6-10/1N/B/003 s ističom alebo ekvivalent, vlastnosti: kombinovaný 2 pólový prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10A, zlúčená funkcia chrániča a ističa, menové napätie: 230 AC, počet pólov 2, menovitý prúd 10A, charakteristika B, reziduálny prúd30 mA, skratová odolnosť 6000 A, stupeň krytia IP 20, pripojenie vodič do 25 mm²	ks			5
vypínač č. 6 biely, vlastnosti: radenie vypínača: č.6, pracovné napätie 250V, prúdová zaťažiteľnosť: max. 10A, stupeň krytia IP 20, materiál: plast, kovová montážna doska, s krytkou, VALENA alebo ekvivalent)	ks			30
vypínač č. 6+6 biely dvojité schodiskový, vlastnosti: dvojité striedavý prepínač pre ovládanie 2 okruhov svetla z dvoch miest, pracovné napätie 250 V~, prúdová zaťažiteľnosť max. 10A, montáž do inštaláčnej krabice,stupeň krytia IP 44, pripojenie bezskrútkové svorky, materiál: plast/kovová montážna doska, farba biela, vypínač s krytkou VALENA alebo ekvivalent	ks			15

vypínač č. 1 biely, vlastnosti: radenie- vypínač ovláda jedno svetidlo z jedného miesta, spínač, krytie IP 20, materiál ABS plast, napätie: 250V, max. prúd: 10A, pripojenie vodičov: pružinové svorky 1-2,5mm², montážna hĺbka: 20 mm, montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek, s krytkou VALENA alebo ekvivalent	ks			30
vypínač č. 5 biely, vlastnosti: vypínač s kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek, radenie 5, krytie IP20, materiál ABS plast, napätie 250 V, max. prúd: 10 A, s krytkou VALENA alebo ekvivalent	ks			30
vypínač č. 7 biely krížový, vlastnosti: krížový prepínač, ktorý sa zapája medzi vypínače č. 6 pre ovládanie 1. okruhu svetla z viac ako dvoch miest, je možné zaradenie viacerých prepínačov č. 7 do jedného celku, pracovné napätie 250 V~, prúdová zaťažiteľnosť max. 10A, montáž do inštaláčnej krabice, stupeň krytia IP44, pripojenie bezskrutkové svorky, materiál: plast/kovová montážna doska, s krytkou, farba biela SWING	ks			10
Legrand VALENA LIFE rámček-3 biely, vlastnosti: rámiky ku všetkým typom vypínačov, farba biela alebo ekvivalent	ks			20
Legrand VALENA LIFE rámček-2 biely, vlastnosti: rámiky ku všetkým typom vypínačov, farba biela alebo ekvivalent	ks			20
Vidlica 230V/16A 5536-2154 ABB biela, vlastnosti: vidlica zástrčková uhlavá, rozoberateľná, dvojpolová s ochranným kontaktom a postranným vývodom, možnosť natočenia vnútornej vložky o 4 x 90°, 16 A, 250 V, AC 5536-2154 ABB alebo ekvivalent	ks			10
Vidlica 230V plogumená 442GT, IP44 vidlica 2P+E gumová, IP44, vlastnosti 16 A, 250 V, alebo ekvivalent	ks			5
Vidlica 400V IV 3253 5P/32A, vlastnosti: bezskrutkové prevedenie, napätie: 400V Druh: Vidlice (typy "IV"), Prúd: 32 A, Prevedenie: 5-pól, Krytie: IP 44, (3253 alebo ekvivalent)	ks			5
Vidlica 400V IV 3243 4P/32A, vlastnosti: šróbové prevedenie, prúd: 32 A, napätie: 400 V, krytie: IP 44, počet pólov: 4p. natočenie zemnenia (PE): 6h, alebo ekvivalent	ks			5
Zásuvka 400V IS 1653 spojovacia alebo ekvivalent	ks			5
Adaptér redukčný 32A 5-kolík / 32A 4-zásuvka, vlastnosti: napätie: 400V, Prúd: 32 A, Krytie: IP 44 alebo ekvivalent	ks			3
Adaptér redukčný 16A 5-kolík / 32A 5-zásuvka, vlastnosti: napätie: 400V, Krytie: IP 44 alebo ekvivalent	ks			3
Krabica ACEDUR 6455-11P (855, A.0035) IP67 šedá, alebo ekvivalent, vlastnosti: krabicová rozvodka, stupeň krytia IP67, vodotesná, farba: šedá	ks			20
Krabica ACEDUR 6455-27P/5-pólová stredná, sivá alebo ekvivalent, vlastnosti: rozvodná krabica, 5 pólová, stredná sivá	ks			20
Krabica prístrojová KP67/2 spojovacia, vlastnosti: univerzálna podomietková prístrojová krabica k inštalácii vypínačov a zásuviek, samozhášavý materiál, možnosť spájania vedľa seba, ø 70 mm, hĺbka 45 mm alebo ekvivalent	ks			20
Krabica prístrojová KPR68 maxi hlboká, spojovacia, vlastnosti: univerzálna prístrojová krabica - hlboká, hĺbka: 68 mm, materiál polypropylén alebo ekvivalent	ks			10
Viečko na KO68 V082 s predĺženou skrutkou SEZ alebo ekvivalent	ks			20

Viečko na KO68 V krátka skrutka KOPOS alebo ekvivalent	ks			20
Viečko E109 pružné na KO68, vlastnosti: pre krabicu spriemerom 68 - 70 mm, priemer veka 84 mm alebo ekvivalent	ks			20
Zásuvková rozvodnica s istením - ROS-I 1603, vlastnosti: počet modulov 4, počet voľných 0, osadenie 250V 16A-2x, 400V 16A-1x, 400V 32A - 1x, istenie: C16/1 1x, C16/31x, druh: ROS 16yy, krytie: IP 44, spôsob istenia: istené, prevedenie zásuvky: 5 - pól alebo ekvivalent	ks			2
Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-412 - 2x0,2-4 mm ² - 32A/450V, vlastnosti: spojovacia svorka COMPACT - pre všetky druhy vodičov, menovitý prúd: 32 A, menovité napätie: 450 v, plochá konštrukcia, ľahšia manipulácia, pevný aj lankový vodič do 4 mm ² , dva skúšobné otvory, individuálne kombinovateľné prierezy a druhy vodičov, (WAGO - 221-412 alebo ekvivalent)	ks			70
Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 3x0,2 - 4mm ² 32A/450V, vlastnosti: spojovacia svorka COMPACT - pre všetky druhy vodičov, menovitý prúd: 32 A, menovité napätie: 450 v, plochá konštrukcia, ľahšia manipulácia, pevný aj lankový vodič do 4 mm ² , dva skúšobné otvory, individuálne kombinovateľné prierezy a druhy vodičov, (WAGO - 221-413 alebo ekvivalent)	ks			70
Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 5x0,2-4mm ² - 32A/450, vlastnosti: spojovacia svorka COMPACT - pre všetky druhy vodičov, menovitý prúd: 32 A, menovité napätie: 450 v, plochá konštrukcia, ľahšia manipulácia, pevný aj lankový vodič do 4 mm ² , dva skúšobné otvory, individuálne kombinovateľné prierezy a druhy vodičov, (WAGO - 221-413 alebo ekvivalent)	ks			70
Svorka 2x 1-2,5 WAGO. Krabicová svorka pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov 2, napätie 450V, maximálne prúdové zaťaženie 24 A, prierez vodiča 1 - 2,5 mm ² , určené pre vodiče pevné, pracovná teplota 100 °C alebo ekvivalent	ks			200
Svorka 3x 1-2,5 WAGO. Krabicová svorka pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov 3, napätie 450V, maximálne prúdové zaťaženie 24 A, prierez vodiča 1 - 2,5 mm ² , určené pre vodiče pevné, pracovná teplota 100 °C alebo ekvivalent	ks			100
Svorka 4x 1-2,5 WAGO. Krabicová svorka pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov 4, napätie 450V, maximálne prúdové zaťaženie 24 A, prierez vodiča 1 - 2,5 mm ² , určené pre vodiče pevné, pracovná teplota 100 °C alebo ekvivalent	ks			100
Svorka 5x 1-2,5 WAGO. Krabicová svorka pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov 5, napätie 450V, maximálne prúdové zaťaženie 24 A, prierez vodiča 1 - 2,5 mm ² , určené pre vodiče pevné, Pracovná teplota 100 °C alebo ekvivalent	ks			100
Svorka 8x 1-2,5 WAGO. Krabicová svorka pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov 8, napätie 450V, maximálne prúdové zaťaženie 24 A, prierez vodiča 1 - 2,5 mm ² , určené pre vodiče pevné, pracovná teplota 100 °C, alebo ekvivalent	ks			100
WAGO svorka bezskrutková 2x univerzálna pre pevné 0,08-2,5mm ² aj lankové 0,08-4mm ² vodiče (WAGO alebo ekvivalent)	ks			100
Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-412 - 4x0,2-4mm ² - 32A/450V alebo ekvivalent	ks			100

Svorka WAGO 221-412 drôt + lanko 2 x 0,2-4mm ² MINI. Nová miniatúrna svorka COMPACT pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov2, napätie450V, maximálne prúdové zaťaženie 32 A, prierez pevného vodiča 0,20 - 4 mm ² , prierez lankového vodiča 0,14 - 4 mm ² , určené pre vodiče pevné aj lankové, pracovná teplota 85 °C alebo ekvivalent	ks			100
Svorka WAGO 222-412 drôt + lanko 2 x 0,08-4mm ² . Univerzálna krabicová otváracia svorka pre elektroinštalácie, vlastnosti: počet pólov2, napätie 400V, maximálne prúdové zaťaženie 32 A, prierez pevného vodiča 0,08 - 2,5 mm ² , prierez lankového vodiča, 0,08 - 4 mm ² , určené pre vodiče pevné aj lankové, pracovná teplota 85 °C alebo ekvivalent	ks			100
Svorka svietidlová 2 x0,75 - 2,5mm 224-112. Bezskrutková svietidlová svorka pre pevný aj lankový vodič, vlastnosti: počet pólov 2 + 1, napätie 450V, maximálne prúdové zaťaženie 24 A, prierez pevného vodiča 2 x 0,75 - 2,5 mm ² , prierez lankového vodiča 1 x 0,5 - 2,5 mm ² , určené pre vodiče 2 x pevné, 1 x lankový, pracovná teplota 100 °C, Rozmery 20 x 15 x 10 mm, alebo ekvivalent	ks			100
Páska sťahovacia 200 x 4,8 mm biela, vlastnosti: odolné voči oleju, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, zásaditým látkam. Obmedzená odolnosť voči kyselinám. Nie sú odolné voči fenolom. Materiál: polyamid 6.6. Teplotná stálosť : -40°C až +85°C (inštalované pásy), -10°C až +60°C (dovolená teplota pri inštalácii) alebo ekvivalent Typ VPC 5/200	ks			200
Páska sťahovacia 200 x 3,6 mm čierna, vlastnosti: odolné voči UV žiareniu, odolné voči oleju, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, zásaditým látkam.Obmedzená odolnosť voči kyselinám. Nie sú odolné voči fenolom. Materiál: polyamid 6.6. Teplotná stálosť : -40°C až +85°C (inštalované pásy), -10°C až +60°C (dovolená teplota pri inštalácii) alebo ekvivalent Typ VPC 4/200	ks			200
Páska sťahovacia 300x3,6 mm čierna alebo ekvivalent Typ VPC 4/280	ks			200
Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE NiMH AA 2450mAh BL4 4ks, vlastnosti: veľmi nízke samovybíjanie, vybíjacie teploty: 0°C - 50°C, sú predávané prednabité a pripravené k okamžitému použitiu, nemajú žiadny pamäťový efekt, šetria náklady, kombinuje najlepšie vlastnosti AA alkalické (pripravené k použitiu) a nabíjacie (opakovane použiteľné) batérie, alebo ekvivalent	ks			2
Panasonic Eneloop Pro AAA NiMH 1,2V/900mA BL4, vlastnosti: veľmi nízke samovybíjanie, vybíjacie teploty: 0°C - 50°C, sú predávané prednabité a pripravené k okamžitému použitiu, nemajú žiadny pamäťový efekt, šetria náklady, kombinuje najlepšie vlastnosti AA alkalické (prepravené k použitiu) a nabíjacie (opakované použitie) batérie, 4ks alebo ekvivalent	ks			2
Varta Hi-voltage, 200 mAh, nabíjacia batéria, 9V, alebo ekvivalent, vlastnosti: typ batérieNi-MH, kapacita batérii200 mAh, napätie9 V	ks			4
Natílkacie hmoždiny, priemer 8,0 mm, dĺžka 140 mm alebo ekvivalent	ks			200
Natílkacie hmoždiny, priemer 8,0 mm, dĺžka 80 mm alebo ekvivalent	ks			200
Natílkacie hmoždiny, priemer 8,0 mm, dĺžka 60 mm alebo ekvivalent	ks			200
Natílkacie hmoždiny, priemer 8,00 mm, dĺžka 45 mm alebo ekvivalent	ks			200
Natílkacie hmoždiny, priemer 6,00 mm, dĺžka 40 mm alebo ekvivalent	ks			200

Natlkacie hmoždiny, priemer 6,00 mm, dĺžka 60 mm alebo ekvivalent	ks			200
Natlkacie hmoždiny, priemer 6,00 mm, dĺžka 80 mm alebo ekvivalent	ks			200
KP 10x120 kotva prievlačná ZN, kotva do betónu, alebo ekvivalent	ks			30
Kotvy prievlačné do betónu, priemer 8,0 mm, dĺžka 130 mm, alebo ekvivalent	ks			15
Žiarovka Emos Classic A60 E27 7W teplá biela, alebo ekvivalent	ks			200
Žiarovka Emos Classic A60 E27 10W teplá biela, alebo ekvivalent	ks			200
Žiarovka GU5,3 MR16 12V 5W LED	ks			200
Žiarovka LED žiarovka E14, 10 SMD 2835, 5W, 230V alebo ekvivalent	ks			200
Žiarovka GU 10 6W, 240V alebo ekvivalent	ks			200
Žiarovka Premiumpulx 24V E27 LED žiarovka 9W teplá biela alebo ekvivalent	ks			3
Kompaktná žiarivka F26DBX/SPX27/827/4P alebo ekvivalent	ks			100
Žiarivka MASTER PL-S 11W/840 4p alebo ekvivalent	ks			5
Výbojka Osram POWERSTAR HQI-TS 400/NDL halogenidová výbojka alebo ekvivalent	ks			3
Výbojka Osram POWERSTAR HQI-TS 250/NDL halogenidová výbojka alebo ekvivalent	ks			10
Výbojka MHQ-RX7S 70W/4200K alebo ekvivalent	ks			5
LED reflektor 240V-30W alebo ekvivalent	ks			10
LED reflektor s čidlom 240V-30W alebo ekvivalent	ks			5
LED reflektor s čidlom 240V - 20W alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Do dvoch pracovných dní od účinnosti zmluvy dodávateľ elektronicky zašle objednávateľovi typové označenie a parametre požadovaných vyššie špecifikovaných tovarov, cenu za mernú jednotku v EUR bez DPH, cenu za mernú jednotku v EUR s DPH, celkovú cenu v EUR bez DPH a celkovú cenu v EUR s DPH.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Objednávateľ požaduje, aby predmet zákazky spĺňal aj ďalšie v opise nomenované podmienky, ktoré vyplývajú zo záväzných a platných právnych noriem SR a EÚ vzťahujúcich sa na predmet zákazky, ak sú podľa úpravy požadované.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo lepších parametrov, ako sú uvedené v technických vlastnostiach.
Nedodržanie rovnakých parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za závažné porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
Prílohou faktúry bude dodávateľom vystavený preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec odberateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
V prípade, ak tovar nebude zodpovedať objednávke alebo nebude v súlade s Technickou špecifikáciou, je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v lehote 30 dní po obdržaní reklamácie.
Dodávateľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou chybného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi znáša dodávateľ.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Mierové námestie 46

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.01.2019 10:48:01

Objednávateľ:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

IMAO electric, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska